



ТОНЕР для расшивки 1 кг

Область применения:

Применяется для окрашивания расшивочного состава «Идеальный Камень».

Состав:

Специальная порошковая смесь на основе белого портландцемента, минеральных наполнителей, высококачественных полимерных и органических добавок, цветных пигментов.

Инструкция по приготовлению расшивочного состава:

Смешать содержимое пластикового контейнера с одним мешком расшивочной смеси «Идеальный Камень», весом 25 кг, до получения равномерно окрашенной сухой смеси. Перемешивание компонентов производить без добавления воды. Взять нужное для работы количество сухой окрашенной смеси и добавить в нее необходимое количество воды, исходя из данных, указанных на мешке с расшивкой. Недостаток воды уменьшит жизнеспособность состава и затруднит нанесение материала, а передозировка воды приведет к потере расшивкой гарантированных свойств и ухудшению ее технических характеристик. Перемешать до образования однородной пластичной массы при помощи миксерной насадки для электроинструмента. При необходимости использовать небольшое количество окрашенного расшивочного состава. Соблюдайте весовую пропорцию 1:25 (например, 200 г тонера на 5 кг расшивки).

Срок хранения:

9 месяцев с даты изготовления.

Условия хранения:

При температуре окружающего воздуха от +5°C до +25°C и относительной влажности не более 85%.